



FERRO A "U"



FERRO A "U" SERIE NORMALE

Profilo				Peso (Kg/m)	Momento resistenza W_x	Sezione (cm^2)
h	b	a	e			
30	33	5	7	4,27	4,3	5,44
40	35	5	7	4,87	7,1	6,21
50	38	5	7	5,59	10,6	7,12
65	42	5,5	7,5	7,09	17,7	9,03
80	45	6	8	8,64	26,5	11
100	50	6	8,5	10,6	41,1	13,5
120	55	7	9	13,35	60,7	17
140	60	7	10	16,01	86,4	20,4
160	65	7,5	10,5	18,84	116	24
180	70	8	11	21,98	150	28
200	75	8,5	11,5	25,28	191	32,2
220	80	9	12,5	29,36	245	37,4
240	85	9,5	13	33,21	300	42,3
260	90	10	14	37,92	371	48,3
280	95	10	15	41,84	448	53,3
300	100	10	16	46,16	535	58,8
320	100	14	17,5	59,5	679	75,8
350	100	14	16	60,6	734	77,3
380	102	13,5	16	63,1	829	80,4
400	110	14	18	71,8	1020	91,5

FERRO A "U" SERIE SPECIALE

Profilo				Peso (Kg/m)	Sezione (cm^2)
h	b	a	e		
25	12	4	4	1,3	1,66
30	15	4	4,5	1,74	2,21
35	17	4	5	2,15	2,75
40	20	5	5,5	2,87	3,66
50	25	5	6	3,86	4,92
60	30	6	6	5,07	6,46